

# GORI Déco Les Ancestrales

## PEINTURE DECORATION MURALE

Intérieure

Résines acryliques en phase aqueuse à base de chaux éteinte

### DEFINITION

Peinture à la chaux pour la protection et la décoration des murs intérieurs. Effets brossés, cordés et nuancés. Produit à teinter avec la machine à teinter DYRUP.

### DESTINATION

Tous supports intérieurs en travaux neufs ou travaux d'entretien recouvert de GORI Déco Sous Couche Les Ancestrales, Les Colors, Les Poudrés.

### PROPRIETES

Intérieur.  
Formule onctueuse.  
Formule opaque.  
Aspect mat nuancé.  
Sans odeur.  
Peinture à la chaux.  
Effets brossés, cordés et nuancés non farinant.  
Monocouche.  
Microporeux.  
Se pose après l'application de GORI Sous Couche Les Ancestrales, Les Colors, Les Poudrés.

### CARACTERISTIQUES

**Classification** : AFNOR NFT 36-005 - Famille 1 - Classe 7b2.

**Aspect** : Mat velouté, nuancé.

**Teintes** : Blanc et 60 teintes nuancier Gori Déco.

**Etat Physique** : Onctueux.

**Liants** : Copolymères acryliques, hydroxyde de calcium.

**Pigments** : Organiques et inorganiques.

**Agent Fongicide** : Non concerné.

**Extrait Sec** : 54% en poids  $\pm$  2.

**Temps ouvert** : 1 heure environ.

**Point éclair** : Non concerné.

**Densité** : 1,37 +/- 0,05 à 23°C.

**pH** : 12.

**Viscosité** : 15 P.a.s +/- 10%.

**Solvant** : Eau.

**Valeur COV** : 5gr/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : 300gr/l (2007) / 200gr/l (2010).

**Conservation** : 3 ans en emballage fermé d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Bien refermer les conteneurs après usage.

**Conditionnement** : En bidon de 5Litres.

### MISE EN OEUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, secs, compacts, non absorbant et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59/1, 59/2, 42/1) et normes en vigueur.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

Les supports devront être parfaitement lisses et imprimés.

Pour les fonds absorbant, nous conseillons l'utilisation d'une impression alkyde en phase aqueuse.

Appliquer GORI Déco Sous Couche Les Ancestrales, Les Colors, Les Poudrés avant d'appliquer la finition.

Il est conseillé de consulter les nuanciers pour avoir la bonne correspondance entre la sous couche et la finition.

Une température > 5°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

### PROCEDES D'APPLICATION

Outils pour l'application : Brosse plate large ou spalter (queue de morue), brosse acrylique, brosse à encoller.

Nettoyage des outils et du matériel dès la fin de l'application (produit frais) : Eau savonneuse.

Bien brasser le produit avant l'emploi.

**SYSTEME GORI DECO LES ANCESTRALES :**

1 couche de GORI Déco Sous Couche Les Ancestrales, Les Colors, Les Poudrés à raison de 0,170kg/m<sup>2</sup> environ.

1 couche de GORI Déco Les Ancestrales à raison de 0,240 à 0,270 kg/m<sup>2</sup> environ.

# GORI Déco Les Ancestrales

## PROCEDES D'APPLICATION SUITE

### Application de la Sous Couche :

Appliquer la sous-couche au rouleau anti goutte 6 à 8 mm en 1 couche croisée et régulière sans relief.  
Laisser sécher 12 heures.

### Application de la Finition :

Effectuer un mouvement en passe croisée régulière : procéder par mouvements croisés en X successifs (comme la technique du badigeon) pour obtenir des effets brossés avec une nuance naturelle.

Pour un effet plus structuré utilisez une brosse acrylique (fibres synthétiques blanches) qui va laisser apparaître un cordage plus important.

La teinte et l'aspect définitif nuancé s'obtiennent après séchage complet. Il est normal qu'à l'application, la teinte soit soutenue ; elle s'éclaircira au séchage.

## RENDEMENT

Variable selon le mode d'application, la porosité des fonds et son état de surface.  
5m<sup>2</sup> au Litre environ.

## SECHAGE

Variable selon :

Le mode d'application.

Les conditions de température (> 5°C) et de l'hygrométrie ambiante (humidité relative de 50%).

Le support.

L'épaisseur de la couche (100 à 125 µm humide).

La ventilation.

Mesures effectuées à 23°C avec une humidité relative de 60%.

Sec au toucher : 6 heures environ.

Séchage intégral : 8 jours environ.

Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs que les temps annoncés ci-dessus.

## CONSEILS DYRUP

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre, de l'exposition et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit par chantier ou par pièce.

Après ouverture du pot utiliser la totalité du produit.

Veiller à la bonne correspondance des couleurs entre la sous couche teintée et la finition choisie. (voir nuancier GORI).

Appliquer GORI Déco Sous Couche Les Ancestrales, Les Colors, Les Poudrés avant d'appliquer la finition.

Ne pas appliquer sur supports chauds et sur support dont le taux d'humidité est > à 20%.

Certaines remontées jaunâtres peuvent être provoquées sur les plâtres, les placoplâtres, les bois, les anciennes colles, les murs anciens près des cheminées. Dans ce cas appliquer une sous-couche glycérophthalique en phase solvant.

GORI Déco constituent un système de décoration personnalisé à la main de chaque professionnel.

L'application de la sous-couche ou l'opération de finition doit être réalisée par la même main. Pour un travail en équipe, une personne appliquera la sous couche et l'autre réalisera la finition.

En fonction de l'application et de l'effet réalisé, il est possible d'atténuer ou de densifier les teintes et le relief du décor.

Dans le cas d'une première application de notre système, il est recommandé de faire un essai au préalable.

Tous les effets présentés pourront varier en fonction de chaque applicateur et de ses goûts.

**Pour tous renseignements techniques, contacter notre service conseils techniques (01.56.84.03.95).**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage et les voix respiratoires.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

# GORI Déco Les Ancestrales

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE SUITE

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition DECEMBRE 2008** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

**DYRUP**

---

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France  
Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)