

# GORI M300

## PEINTURE MATE

Intérieure

Résines styrènes acryliques en phase aqueuse

### DEFINITION

Peinture mate pour la protection et la décoration des murs et plafonds.  
Produit prêt à l'emploi.

### DESTINATION

Tous supports intérieurs en travaux neufs ou travaux d'entretien (plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre, pierre, ancienne peinture...).

### PROPRIETES

Intérieur.  
Formule onctueuse.  
Formule opaque.  
Aspect mat.  
Lessivable.  
Bonne adhérence, grande blancheur.  
S'entretient par application périodique sans obligation de décapage préalable.  
Microporeux : régularise les échanges d'humidité entre les fonds et l'air ambiant.

### CARACTERISTIQUES

**Classification** : AFNOR NF 36-005 - Famille 1 - Classe 7b2. **Densité** : 1.62g/cm<sup>3</sup>.  
**Aspect** : Mat. **pH** : -  
**Teinte** : Blanc. **Viscosité** : 75 ± 10 poises, (Br 6,50 tr/mn).  
**Brillance** : - **Solvant** : Eau.  
**Etat Physique** : Onctueux. **Valeur COV** : 40gr/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : 75gr/l (2007) / 40gr/l (2010).  
**Liants** : Résines styrènes acryliques. **Conservation** : 5 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.  
**Pigments** : Organiques et inorganiques. **Agent Fongicide** : Sans.  
**Extrait Sec** : 67,8 +/- 2. **Conditionnement** : En bidons de 5L - 15Litres.  
**Point éclair** : Non concerné.

### AVANT MISE EN OEUVRE

#### ETAT DU SUPPORT

Les fonds doivent être propres, sains, secs, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59/1, 59/2, 42/1) et normes en vigueur.  
Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.  
Une température > 5°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

#### TRAVAUX PREPARATOIRES :

**Peinture en mauvais état** : Effectuer un décapage, ponçage, brossage et dépoussiérage des fonds, enduit éventuel.

**Peinture en bon état** : Effectuer un brossage, égrenage, lavage et dépoussiérage des fonds.

**Support taché** : Effectuer un ponçage et appliquer la sous-couche en 2 couches.

**Supports bruts neufs intérieurs** : Préparation simplifiée pour les sous-couches intérieures. (Consulter le DTU 59/1).

SUPPORT	Lavage	Brossage	Epoussetage	Impression	Enduit	Ponçage	Sous Couche GORI	Finition GORI
Plâtre			000000	(000000)	00000	00000	PX200 - P200	M300
Carreaux de Plâtre		000000	000000	(000000)	00000	00000	PX200 - P200	M300
Plaque de plâtre			000000	(000000)	00000	00000	PX200 - P200	M300
Pierre	(000000)		000000	(000000)			P200	M300
Bois		000000	000000		00000	00000	PX200	M300

# GORI M300

## AVANT MISE EN ŒUVRE SUITE

**Supports peints intérieurs** : Préparation simplifiée si les fonds sont peints ou tapissés en intérieur. (Consulter le DTU 59/1).

SUPPORT	Lavage	Brossage	Epoussetage	Impression	Enduit	Ponçage	Sous Couche GORI	Finition GORI
Peinture Mate	000000	000000	000000		(00000)	(00000)	(PX200)	M300
Peinture Satinée	000000	000000	000000		(00000)	00000	(PX200)	M300
Peinture Brillante	000000	000000	000000		(00000)	00000	(PX200)	M300
Tapiserie		Détapisser	(000000)	(000000)	(00000)	(00000)	(PX200)	M300

\* Les données entre parenthèse ( ) sont facultatives.

## APPLICATION

Outils : Brosse, pinceau, rouleau adapté au support et à l'aspect recherché.  
 Bien brasser le produit avant l'emploi.  
 Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau savonneuse.  
 Dilution : à hauteur de 15% d'eau.

### SYSTEME GORI PEINTURE :

1 couche de GORI PX200 ou P200 à raison de 150gr/m<sup>2</sup> environ.  
 1 à 2 couches de GORI M300 sans dilution à raison de 200gr/m<sup>2</sup>/couche environ.

## RENDEMENT

Variable selon le mode d'application, la porosité des fonds et son état de surface.  
 8 m<sup>2</sup> au litre par couche environ.

## SECHAGE

Variable selon :  
 Le mode d'application.  
 Les conditions de température (> 5°C) et de l'hygrométrie ambiante (humidité relative de 50%).  
 Le support.  
 L'épaisseur de la couche (100 à 125 µm humide).  
 La ventilation.  
 Mesures effectuées à 23°C avec une humidité relative de 60% :  
 Sec au toucher : 30 minutes environ.  
 Recouvrable : 4 heures environ.  
 Séchage intégral : 12 heures environ.  
 Attendre 1 mois environ avant de mettre des cadres et/ou des objets sur la peinture.  
 Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs que les temps annoncés au dessus.

## CONSEILS DYRUP

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.  
 Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.  
 Une sous couche est fortement conseillée pour les fonds neufs ou anciens.  
 Ne pas appliquer sur supports chauds et sur support dont le taux d'humidité est > à 20%.  
 Certaines remontées jaunâtres peuvent être provoquées sur les plâtres, les placoplâtres, les bois, les anciennes colles, les murs anciens près des cheminées. Dans ce cas appliquer la sous-couche GORI PX200.  
**Pour tous renseignements techniques, contacter notre service conseils techniques (01.56.84.03.95).**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :  
 Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.  
 Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.  
 Se protéger la peau, les mains, le visage.

# GORI M300

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE SUITE

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition FEVRIER 2009** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

### **DYRUP**

---

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél. : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)