

# VERALINE Décireur

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE
2 à 5 m <sup>2</sup> environ pour 0,5 Litre	Intérieur	Séchage complet : 2h env	Laine d'acier Brosse Chiffon	White Spirit

## DEFINITION

Produit de décirage, dégrasage et nettoyage des meubles et boiseries.  
Produit prêt à l'emploi.

## DESTINATION

Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs (meubles, objet d'art, menuiseries...).

## PROPRIETES

Intérieur.  
Formule liquide.  
Formule incolore.

## CARACTERISTIQUES

**Classification** : -  
**Aspect** : Non concerné.  
**Teinte** : Incolore.  
**Etat physique** : Liquide.  
**Extrait sec** : -  
**Point éclair** : 23°C < Point d'éclair ≤ 55°C.  
**Densité** : < 1.  
**pH** : Non concerné.  
**Viscosité** : -  
**Solvant** : White-Spirit.  
**Valeur COV** : Non concerné.  
**Conservation** : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.  
**Stockage** : Bien refermer l'emballage après usage.  
**Conditionnement** : En bidons de 0,5L - Litre.

## AVANT MISE EN ŒUVRE

L'humidité des bois avant le nettoyage ne doit pas être supérieure à 18%.  
Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.  
Protéger les garnitures de meubles (plastique, tissus, cuir) bordant les surfaces à décirer.

## APPLICATION

Outils : Laine d'acier, brosse, chiffons.  
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : White-Spirit, ou VERALINE Décireur.  
Imprégner un tampon de VERALINE Laine d'acier avec du VERALINE Décireur.  
Frotter en mouvement circulaire.  
Essuyer la cire fondue à l'aide d'un chiffon.  
Après séchage, égrener à l'abrasif 220/240.  
Dépoussiérer.  
Effectuer un 2<sup>ème</sup> nettoyage si nécessaire.

## CONSOMATION

Variable selon le mode d'application, la porosité du bois, son état de surface.  
2 à 5 m<sup>2</sup> pour 0,5 litre environ.

## SECHAGE

Variable selon : Les conditions de température (>5°C). Le support.  
La quantité de produit appliquée. L'hygrométrie.  
La ventilation. Le mode d'application.  
Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.  
Température du support : entre 13° minimum et 20°C.  
Séchage complet : 2 heures environ.

# VERALINE Décireur

## CONSEILS DYRUP

---

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit en phase solvant.

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Eviter l'empilage des menuiseries avant leur séchage complet.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas appliquer sur des bois vernis, lasurés ou peint.

Peut s'utiliser pour le nettoyage des bois.

Dans les moulures s'aider d'une petite brosse.

Avant l'application d'un vernis, d'une lasure ou d'une peinture en finition, nous consulter.

Pour effectuer un décirage complet et propre, il est nécessaire de répéter l'opération plusieurs fois.

**Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

---

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition JANVIER 2009** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

**DYRUP**

---

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)