

# BONDEX Nettoyant Dégraissant

## Mobilier De Jardin

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE
5 m <sup>2</sup> par Litre environ	Extérieur	Séchage complet : 48 h env	Pinceau Brosse nylon	Eau

### DEFINITION

Produit de dégraissage et nettoyage pour les bois de jardin.  
Produit prêt à l'emploi.

### DESTINATION

Tous les bois extérieurs de type caillebotis, mobiliers de jardin, palissade, pergolas, bac à fleurs...

### PROPRIETES

Extérieur.  
Formule liquide.  
Nettoyant concentré.  
Dissout les taches de graisses et nettoie les salissures.

### CARACTERISTIQUES

BONDEX Nettoyant Dégraissant est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

**Aspect** : Liquide.

**Teinte** : Incolore.

**Densité** : 1 +/- 0.03.

**Viscosité** : > 100 \* 10<sup>9</sup> - 6 m<sup>2</sup>/ sec - 40°C.

**Point éclair** : > 55°C.

**Solvant** : Solvant dégraissant.

**Valeur COV** : Non concerné .

**pH** : Neutre.

**Stockage** : A l'abri des fortes chaleurs et du gel.

**Conservation** : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri du gel, des fortes chaleurs et du soleil.

**Conditionnement** : En bidon de 0,5Litre en vaporisateur.

### AVANT MISE EN ŒUVRE

Application sur bois secs, décirés ou décapés, dépourvus de finition, de poussières et préparés selon les normes et DTU en vigueur.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

**Sur bois neufs** : ponçage, brossage, dépoussiérage.

**Sur bois anciens** : ponçage, décapage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).

**Sur bois anciens vernis** : (revêtement dégradé ou non dégradé) ponçage, décapage, dépoussiérage (le support doit être exempt de toute finition).

L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 18%.

Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

### APPLICATION

Outils : Pinceau, vaporisateur.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

Appliquer une couche de produit. Laisser agir quelques minutes.

Frotter à l'aide d'une brosse en nylon. Rincer à l'eau claire.

Après séchage, égrener à l'abrasif 220/240. Dépoussiérer.

### RENDEMENT

Variable suivant la nature et la porosité des bois ainsi que le degré de salissure.

5 m<sup>2</sup> par Litre environ.

### SECHAGE

Variable selon : Les conditions de température.

La quantité de produit appliquée.

Séchage complet : 48heures environ.

L'essence de bois.

L'hygrométrie.

# **BONDEX Nettoyant Dégraissant**

## **Mobilier De Jardin**

### **CONSEILS DYRUP**

---

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas appliquer sur des bois recouvert par une finition (cires, vernis, peinture...).

Le BONDEX Nettoyant Dégraissant n'a aucune action sur le décapage des peintures, vernis, lasure.

Ne pas appliquer sur des meubles en bois de plaquage ou en marqueterie.

Il peut être nécessaire de répéter l'opération de nettoyage plusieurs fois en fonction du nettoyage souhaitée.

**Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95).**

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE**

---

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition DECEMBRE 2008** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

**D Y R U P**

---

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél. : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)